LIMPIADOR ANTISALITRE FERSOL

Código: 9019

Descripción

Producto transparente en base acuosa, preparado para evitar eflorescencias, repeliendo las sales en superficies minerales. Actúa frente a sales comunes como cloruros, nitratos, sulfatos, etc. y resiste los álcalis del cemento. Se presenta listo al uso.

Propiedades

- Gran penetración en el soporte
- Permeable al vapor de agua, dejando transpirar
- No contiene disolventes orgánicos.
- Rápido secado

Superficies de aplicación

Superficies minerales absorbentes de hormigón, morteros de cemento piedra y ladrillo.

Características técnicas

Color:	Transparente lechoso, incoloro
Acabado:	Mate
Peso específico:	1,00 k/l +- 0,02
Rendimiento:	4-5 m2/Lts, según dilución y soporte.
Aplicación:	El rendimiento depende de la porosidad, textura y condiciones del soporte Brocha o pistola de baja presión
Condiciones de aplicación:	No aplicar con lluvia, o cuando se prevean lluvias sin haber pasado más de 4 horas desde la aplicación. Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC.
Limpieza utensilios:	Limpiar las herramientas con agua una vez terminado su empleo. Proteger zonas adyacentes de salpicaduras

Modo de empleo

Preparación del soporte:

El soporte debe de estar completamente limpio y libre de cualquier pinturas o contaminante, sanear si existen partes sueltas o deterioradas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

ISO9001 ISO14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

Aplicación:

1. Aplicar con la brocha o pistola hasta saturación del soporte. Se aplican dos manos, aplicando la segunda inmediatamente después de que le primera haya sido absorbida. No dejar transcurrir demasiado tiempo entre ambas.
2. En cuanto haya secado al tacto el “ANTISALITRE”, regar con agua y aplicar el mortero a continuación. Esta operación es muy importante, ya que si se realiza pasados 20, 30 minutos la adherencia del mortero se puede ver perjudicada.

Observaciones

Respete los tiempos de aplicación indicados entre las dos manos y morteros posteriores.

Tiempo de almacenaje: 12 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 10 y 30ºC.

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

ISO9001 ISO14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001